

CAMERA IP 4MP BULLET 3.6MM DUALIGHT IR50 H265+ IP67 POE



CAMERA IP 4MP BULLET 3.6MM DUALIGHT IR50 H265+ IP67 POE

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
Prezzo di vendita200,96 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

ProduttoreDAHUA

Descrizione

Dahua IPC-HFW3449E-S-IL – Telecamera IP Bullet 4MP con Ottica 3.6mm, Tecnologia Smart Dual Light, IR fino a 50m, H.265+, IP67, PoE

La Dahua IPC-HFW3449E-S-IL è una telecamera IP bullet da 4 megapixel progettata per offrire immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dotata di un sensore CMOS da 1/2.9" e un'ottica fissa da 3.6mm, questa telecamera garantisce una risoluzione massima di 2688x1520 pixel a 25/30 fps. La tecnologia Smart Dual Light integra illuminatori IR e luce bianca calda, permettendo una visione chiara fino a 50 metri sia in modalità infrarossa che a luce visibile. Il supporto alla compressione H.265+ assicura un'efficace gestione della larghezza di banda e dello spazio di archiviazione. Inoltre, la telecamera è certificata IP67, rendendola resistente alle intemperie, e supporta l'alimentazione PoE per una facile installazione.

Perché acquistarlo?

- Sorveglianza affidabile giorno e notte con visione IR e luce bianca fino a 50 metri
- Elevata qualità d'immagine in 4MP e ottimizzazione H.265+
- Facilità d'uso con supporto PoE e archiviazione MicroSD
- Ottima protezione IP67 contro intemperie e polvere
- Analisi video intelligente per sicurezza avanzata in ambienti interni ed esterni

Caratteristiche principali:

• Risoluzione 4MP – Immagini dettagliate con una risoluzione di 2688x1520 pixel. • Ottica fissa da 3.6mm – Campo visivo ottimizzato per diverse applicazioni di sorveglianza. • Tecnologia Smart Dual Light – Combinazione di illuminazione IR e luce bianca calda per una visione notturna fino a 50 metri. • Compressione H.265+ – Efficienza nella gestione della larghezza di banda e dello spazio di archiviazione. • Certificazione IP67 – Resistente a polvere e acqua, ideale per installazioni all'aperto. • Alimentazione PoE – Semplifica l'installazione riducendo la necessità di cablaggi aggiuntivi. Specifiche tecniche: <table><tr><td>Caratteristica</td><td>Dettagli</td></tr><tr><td>Sensore d'immagine</td><td>CMOS da 1/2.9"</td></tr><tr><td>Risoluzione massima</td><td>2688x1520 @25/30 fps</td></tr><tr><td>Illuminazione minima</td><td>0.005 lux a F1.4 (Colore), 0.0005 lux a F1.4 (BN), 0 lux con illuminatore acceso</td></tr><tr><td>Distanza illuminazione</td><td>Fino a 50m (IR e luce bianca)</td></tr><tr><td>Compressione video</td><td>H.265, H.264, MJPEG</td></tr><tr><td>Funzioni intelligenti</td><td>Rilevamento intrusioni, attraversamento linea, rilevamento movimento</td></tr><tr><td>Archiviazione locale</td><td>Slot Micro SD fino a 512GB</td></tr><tr><td>Audio</td><td>Microfono integrato</td></tr><tr><td>Alimentazione</td><td>12 VDC/PoE (802.3af)</td></tr><tr><td>Consumo energetico</td><td>Max 9.7W</td></tr></table>	Caratteristica	Dettagli	Sensore d'immagine	CMOS da 1/2.9"	Risoluzione massima	2688x1520 @25/30 fps	Illuminazione minima	0.005 lux a F1.4 (Colore), 0.0005 lux a F1.4 (BN), 0 lux con illuminatore acceso	Distanza illuminazione	Fino a 50m (IR e luce bianca)	Compressione video	H.265, H.264, MJPEG	Funzioni intelligenti	Rilevamento intrusioni, attraversamento linea, rilevamento movimento	Archiviazione locale	Slot Micro SD fino a 512GB	Audio	Microfono integrato	Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af)	Consumo energetico	Max 9.7W	
Caratteristica	Dettagli																						
Sensore d'immagine	CMOS da 1/2.9"																						
Risoluzione massima	2688x1520 @25/30 fps																						
Illuminazione minima	0.005 lux a F1.4 (Colore), 0.0005 lux a F1.4 (BN), 0 lux con illuminatore acceso																						
Distanza illuminazione	Fino a 50m (IR e luce bianca)																						
Compressione video	H.265, H.264, MJPEG																						
Funzioni intelligenti	Rilevamento intrusioni, attraversamento linea, rilevamento movimento																						
Archiviazione locale	Slot Micro SD fino a 512GB																						
Audio	Microfono integrato																						
Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af)																						
Consumo energetico	Max 9.7W																						