

MON 27IPS 2K 2HDMI DP MM HDR10 FRAMELESS 1MS 100HZ



VA2708-2K-HD.jpg

MON 27IPS 2K 2HDMI DP MM HDR10 FRAMELESS 1MS 100HZ

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 286,94 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [VIEWSONIC](#)

Descrizione

VA2708-2K-HD

Monitor 27" 2K QHD con tempo di risposta rapido di 1 ms

- Risoluzione 2K QHD 2560 X 1440
- Pannello SuperClear® IPS
- La frequenza di aggiornamento variabile a 100 Hz offre immagini fluide
- Tempo di risposta di 1 ms (MPRT) per la precisione
- HDR10 offre contrasto e precisione cromatica stellari

ViewSonic VA2708-2K-HD è un monitor QHD da 27" con ingressi HDMI e DisplayPort per uso aziendale e domestico.

Le prestazioni ottimali dello schermo e la visione confortevole senza strappi o balbettii sono garantite tramite frequenza di aggiornamento variabile, tecnologia di protezione degli occhi e vari preset ViewMode.

Espandi semplicemente il tuo spazio di lavoro e sperimenta un multitasking davvero fluido ed ergonomico su un solo schermo con un supporto compatibile con VESA a basso consumo energetico.

Visione grandangolare straordinaria

Goditi colori vividi con luminosità costante e incredibile accuratezza, indipendentemente dal punto di osservazione. Il monitor SuperClear® IPS presenta angoli di visione verticali e orizzontali ultra-ampi di 178 gradi che offrono la stessa qualità dell'immagine con una vera accuratezza e coerenza dei colori dallo schermo alla stampa.

Risoluzione 2560x1440

Questo schermo diagonale da 27" con risoluzione QHD 2560 X 1440 raddoppia il numero di pixel offerto da FHD 1080p, garantendo una qualità di lavoro senza pari per i professionisti attenti ai dettagli.

HDR10 offre un contrasto stellare

Compatibile con lo standard di settore HDR10 High Dynamic Range, questo monitor offre colori, luminosità e contrasto altamente definiti, superando di gran lunga le capacità dei normali prodotti SDR.

Immagini fluide con frequenza di aggiornamento variabile a 100 Hz

Con una frequenza di aggiornamento dello schermo veloce da 100 Hz, puoi sperimentare una visualizzazione veramente fluida. Ciò si traduce in una migliore nitidezza della visione, una riduzione dello stuttering dello schermo durante le scene d'azione in rapido movimento e vantaggi per le attività legate al lavoro, riducendo l'affaticamento degli occhi e aumentando la produttività.

Reagire all'istante

Sperimenta prestazioni migliori e transizioni di pixel fluide con un tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT). Reagisci più velocemente e lavora con precisione.

Eye ProTech per una visione confortevole

Riduci l'affaticamento degli occhi digitale e mantieni gli occhi freschi con ViewSonic Eye ProTech. La tecnologia Flicker-Free e il filtro luce blu eliminano lo sfarfallio dello schermo e riducono al minimo le emissioni di luce blu dannose, garantendo una visione confortevole dello schermo anche durante periodi di utilizzo prolungati.

Design senza bordi per una visione senza interruzioni

Liberati dalle cornici ingombranti con un impressionante schermo senza bordi su 3 lati. Goditi l'aspetto più elegante che offre un'estetica pulita e capacità multi-monitor senza soluzione di continuità.

Flessibilità di connessione

Gli ingressi HDMI e DisplayPort (DP) ti danno la libertà di collegare il tuo monitor a un'ampia gamma di dispositivi.

Opzioni di resa cromatica

ViewMode di ViewSonic offre preset "Game", "Movie", "Web", "Text" e "Mono". Questi preset migliorano la curva gamma, la temperatura colore, il contrasto e la luminosità per offrire una visione ottimizzata e soddisfacente.

Basso consumo energetico

Progettata pensando all'efficienza energetica, la modalità Eco di ViewSonic riduce efficacemente l'impatto ambientale e abbassa significativamente i costi generali dell'ufficio.

Dimensioni e porte I/O

Monta comodamente il monitor come preferisci utilizzando il design di montaggio compatibile con VESA da 75 mm x 75 mm.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo (pollici): 27

Area visibile (pollici): 27

Tipo di pannello: Tecnologia IPS

Risoluzione: 2560 x 1440

Tipo di risoluzione: QHD (Quad HD)

Rapporto di contrasto statico: 1.000:1 (tipico)

Rapporto di contrasto dinamico: 50 M:1

High Dynamic Range: HDR10

Sorgente luminosa: LED

Luminosità: 250 cd/m² (tipico)

Colori: 16,7 M

Supporto spazio colore: 8 bit vero

Proporzioni: 16:9

Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

Angoli di visione: 178° orizzontale, 178° verticale

Durata retroilluminazione (ore): 30.000 ore (min.)

Curvatura: Piatto

Frequenza di aggiornamento (Hz): 100

Tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile: Sì

Bassa luce blu: Soluzione software

Senza sfarfallio: Sì

Gamut colore: NTSC: 80% dimensione (tipico)

sRGB: 111% dimensione / Copertura del 99% (tip.)

Dimensioni pixel: 0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)

Trattamento superficie: antiriflesso, rivestimento duro (3H)

Compatibilità

Risoluzione PC (max): 2560x1440

Risoluzione Mac® (max): 2560x1440

Sistema operativo PC: certificato Windows 10/11; testato su macOS

Risoluzione Mac® (min): 2560x1440

Connettore

Uscita audio da 3,5 mm: 1

HDMI 2.0 (con HDCP 2.2): 2

DisplayPort: 1

Ingresso alimentazione: presa CC (positivo centrale)

Energia

Modalità Eco (risparmio): 22 W

Modalità Eco (ottimizzata): 26 W

Consumo (tipico): 30 W

Consumo (max): 32 W

Tensione: CA 100-240 V

Stand-by: 0,5 W

Alimentazione: adattatore di alimentazione esterno

Hardware aggiuntivo

Slot per blocco Kensington: 1

Controlli

Controlli fisici: Su, Destra, Giù, Sinistra,

Accensione Schermo: Selezione input, Regolazione audio, Modalità visualizzazione, Regolazione colore, Regolazione manuale immagine, Menu di configurazione

Condizioni operative

Temperatura: da 32°F a 104°F (da 0°C a 40°C)

Umidità (senza condensa): dal 20% al 90%

Montaggio a parete

Compatibile VESA: 75 x 75 mm

Segnale di ingresso

Frequenza orizzontale: 30 ~ 150 KHz

Frequenza verticale: 48 ~ 100 Hz

Ingresso video

Sincronizzazione digitale: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

Ergonomia

Inclinazione (avanti/indietro): -5° / 15°

Peso (imperiale)

Netto (libbre): 9

Netto senza supporto (libbre): 7,3

Lordo (libbre): 12,1

Peso (metrico)

Netto (kg): 4,1

Netto senza supporto (kg): 3,3

Lordo (kg): 5,5

Dimensioni (imperiali) (lxhxp)

Imballaggio (pollici): 26,6 x 18 x 4,2

Fisico (pollici): 24,14 x 17,71 x 7,48

Fisico senza supporto (pollici): 24,14 x 14,29 x 2,08

Dimensioni (metriche) (lxhxp)

Imballaggio (mm): 676 x 458 x 107

Fisico (mm): 613,19 x 449,89 x 190

Fisico senza supporto (mm): 613,19 x 362,99 x 52,74

Generale

Normative: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, VCCI, PSE, BIS

Riciclaggio/Smaltimento: Smaltire in conformità con le leggi locali, statali o federali.

Garanzia: *La garanzia offerta può variare da mercato a mercato

- | •

Servizi

```
function newsearch() { //var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/s/g, "").replace(*,
"); var sbbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //replace(*, "); if (sbbox != "") { //window.location =
"/vendita" + sbbox.replace(/[&,%@'\(\)\+\,]/g, "") + "?cerca=" + sbbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbbox); } }
```

9 / 10

```
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"","codart":"","contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }'; } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"","codart":"","denominazione":"","
denominazione":"","contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$($(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
```

1. [VIEWSONIC](#)
2. [MONITOR](#)
3. [MONITOR LCD/LED](#)
4. [MONITOR DA 23" A 27"](#)
5. VA2708-2K-HD

// //